



CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KINH BẮC

ĐỊA CHỈ: PA1311 Nhà A17- CC BTTM- Mỹ Đình- Từ Liêm- Hà Nội

Tel: 04.221.789.22 Fax: 04.222.855.35

Email: Contact@kinhbac-motor.com.vn; hyundaikb@gmail.com

Website: Kinhbac-motor.com.vn

Hotline : 090 226 0028



THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE ĐÔNG LẠNH HYUNDAI

| I. XE CƠ SỞ | | |
|---------------------------------|--|---------------|
| | HD72 | |
| Kiểu cabin | STD | |
| Chiều dài cơ sở | Long | |
| Công thức bánh xe | 4x2 | |
| 1. Kích thước | | |
| Kích thước bao | Dài | 6685 |
| | Rộng | 2180 |
| | Cao | 2990 |
| Chiều dài cơ sở | 3735 | |
| Vệt bánh xe | Trước | 1650 |
| | Sau | 1495 |
| 2. Động Cơ | | |
| Model | D4DB-d | |
| Công suất lớn nhất (Ps/rpm) | 120/2900 | |
| Moment xoắn lớn nhất (kg.m/rpm) | 30/2000 | |
| II. HỆ CHUYÊN DỤNG | | |
| Kích thước (mm) | Dài | 4680 |
| | Rộng | 2030 |
| | Cao | 1800 |
| | Thể tích (m ³) | 17.1 |
| Độ dày Vách thùng | 50mm | |
| Vách ngoài | Dát nhôm phẳng 0.5mm | |
| Vật liệu cách điện I | Polystyrene/Polyurethane | |
| Vật liệu cách điện II | Polywood (5mm) | |
| Vách trong | Dát nhôm phẳng 0.5mm | |
| Sàn thùng | SUS304 | |
| Máy lạnh | Kiểu loại | Động cơ chính |
| | Nhiệt độ thấp nhất (nhiệt độ môi trường 38°C) | -15°C |
| Trang bị thêm | Sàn thùng SUS304 chắn sóng hoặc sàn rô nhôm. | |
| | Cửa bên hông và cửa sau thùng. | |
| | Rèm nhựa tại cửa hông thùng (cửa hông và cửa sau). | |
| | Cản bảo hộ sau thùng | |